

Armadio refrigerato ventilato doppia temperatura GN2/1 AK1200DTV



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Doppio gruppo refrigerante incorporato
- Doppia centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Porte con impugnature ergonomiche
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura porte con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 6 griglie GN2/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK1200DTV
POTENZA WATT	380 / 600
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8 / -18 ÷ -22
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1350x860x1970h
DIMENSIONI INTERNE MM	2 x 560x680x1230h
CAPACITÀ L	475 / 475
NR. E TIPO GRIGLIE	6 x GN2/1
PESO NETTO KG	195
PESO LORDO KG	210
DIMENSIONI IMBALLO CM	137x88x205h