

## Armadio refrigerato ventilato GN2/1 serie PREMIUM AK1412TN



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 70 mm
- Porte con impugnature ergonomiche
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porte con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 6 griglie GN2/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AK1412TN
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D (2015/1094/UE)
<b>CLASSE CLIMATICA</b>	5
<b>POTENZA WATT</b>	430
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	-2 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R290
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+40 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	1480x830x2010h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	1340x680x1400h
<b>CAPACITÀ L</b>	1333
<b>NR. E TIPO GRIGLIE</b>	6 x GN2/1
<b>PESO NETTO KG</b>	185
<b>PESO LORDO KG</b>	211
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	151x87x206h