

Armadio refrigerato ventilato GN2/1 serie PREMIUM AK652TN



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Centralina digitale
- Cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta reversibile
- Spessore isolamento 70 mm
- Porta con impugnature ergonomiche
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GN2/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK652TN
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	255
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	740x830x2010h
DIMENSIONI INTERNE MM	600x680x1400h
CAPACITÀ L	650
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN2/1
PESO NETTO KG	121
PESO LORDO KG	137
DIMENSIONI IMBALLO CM	77x87x206h