

## Armadio refrigerato ventilato 60x80 AK804TN



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta reversibile
- Spessore isolamento 60 mm
- Porta con impugnature ergonomiche
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Disponibile su richiesta griglia 600x800 mm modello SHE68
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AK804TN
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D (2015/1094/UE)
<b>CLASSE CLIMATICA</b>	4
<b>POTENZA WATT</b>	295
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	-2 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R290
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+40 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	740x990x2010h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	624x845x1390h
<b>CAPACITÀ L</b>	733
<b>PESO NETTO KG</b>	127
<b>PESO LORDO KG</b>	144
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	77x102x207h